

## Nadelpräger EasyMarker

Der EasyMarker ist ein universell einsetzbarer Nadelpräger zum Beschriften, Kennzeichnen und Markieren fester Materialien wie beispielsweise Metall (Stahl, Aluminium) oder Kunststoffe.

Er ermöglicht das präzise und preiswerte Beschriften auch ohne zusätzlichen PC.



### Einsatzbereich

- Handarbeitsplatz (Tischgerät)
- Preiswerte Lösung für die Integration und Automation in Produktionslinien ([EasyMarker ++](#))
- Ansteuerung über Controller, PC oder PCA-Steuerung (optional)
  - Serielle Schnittstelle, E/As, Profibus (optional)
  - Für raue Industrieumgebungen geeignet

Technische Daten	
Beschriftungsfeld	100x100 mm
Eilgang	bis 100 mm/s
Beschriftungsgeschwindigkeit	bis 4 Zeichen/s
Wiederholgenauigkeit	0,03 mm
Prägefrequenz	bis 400 Hz
Prägekraft	bis 100 N

### Varianten

- |                                            |                                                                    |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| EasyMarker PP                              | mit pneumatischem Prägekopf                                        |
| EasyMarker mit vergrößertem Verfahrbereich | Beschriftungsfeld 150 x 100 mm                                     |
| <a href="#">EasyMarker ++</a>              | für die Automation und Integration<br>Beschriftungsfeld 80 x 80 mm |
| <a href="#">EasyMarker ++</a> mit          | für die Automation und Integration                                 |

Abdeckung vollständig gekapselt Beschriftungsfeld 60 x 70 mm

Alle Modelle wahlweise auch mit Elektroträger.

### Zubehör

easyRot	in verschiedenen Größen zum Beschriften zylindrischer Teile und Mehrkanteile am Umfang
<a href="#">Typenschildspannplatten</a>	zum einfachen Einspannen von Typenschildern
Starttaster	Fußschalter zum externen Starten der Beschriftung
Plexiglasabdeckung	zur vollen Kapselung Typenschildmagazin
Z-Achse	elektrische oder pneumatische Zustellachse

### Leistungsspektrum

- Schrifthöhen und -breiten frei skalierbar
- Prägetiefen individuell einstellbar
- Unterschiedliche Zeichensätze/Sonderzeichen/Logos